

000/4000.409/00

Signalisatie sticker vinyl - telefoon

Zelfklevende Vinyl Sticker signalisatieborden in diverse afbeeldingen.

Eigenschappen

- Afmetingen: 20 x 22.5 cm.
- Omschrijving: telefoon.
- Zelfklevend: permanente kleefstof op basis van rubber.
- Zachte witte pvc film 100 micron.
- Schutvel 135g/m².
- Soepel.
- Kleur: groen-wit.
- Temperatuur bestendigheid: -40°C tot +70°C (gekleefd op aluminium).
- Zeewater bestendigheid (DIN 50021): na 48h bij 23°C blootstelling geen afwijkingen vastgesteld (gekleefd op aluminium).
- Kleefkracht na 24h (FINAT TM 1*): Op roestvrij staal: 25N/25mm; op PP: 3N/25mm; op PE: 20N/25mm.
- Dimensionale stabiliteit (FINAT TM 14*): max. 0.4mm krimp in de lengte (gekleefd op staal).
- Trekvastheid (DIN EN ISO 527): min. 19 MPa zowel in lengte als breedte. Breekpunt (DIN EN ISO 527): Lengte min. 130%, Breedte min. 150%, Uitzonderlijk duurzaam en slijtvast: Bij buitengebruik: 3 jaar; Bij binnengebruik: onbeperkt.

* Finat TM (Finat Test Method): wereldwijd aanvaarde normen (27-tal) voor het testen en behandelen van zelfklevende folies en labels.

Gebruik

Aanbrengen op een stof- en vetvrij oppervlak. Tip: Laat pas geschilderde of gelakte oppervlakken minimum 3 weken drogen alvorens een sticker aan te brengen.
De vinyl stickers zijn geen medische hulpmiddelen.

Versie: 22/11/2026