

000/4000.512/00



Signalisatie fotoluminescent - pijl schuin onder rechts

De fotoluminescente signalisatieborden blijven zichtbaar in het donker.

Eigenschappen

- Afmetingen: 20 x 22.5 cm.
- Omschrijving: pijl rechtsonder. Z
- eer goede zichtbaarheid, ook in het donker (conform DIN67510).
- Uitstekende weerbestendigheid door oppervlaktebehandeling.
- UV- bestendig.
- Geschikt voor werkplekken met hoge luchtvochtigheid.
- PVC met fosfor.
- Veilig voor mens, dier en milieu: de krasbestendige en onverwijderbare bescherm laag zorgt ervoor dat er geen rechtstreeks contact met fosfor is.
- Niet zelfklevend.
- Soepel.
- Dikte: 1 mm.
- Kleur: groen met witte opdruk.
- Lange naschijnduur (> 12 uur).
- Nagloei-intensiteit uitgedrukt in Mcd/cm²:

Mcd/cm ² (*)	Na 1 min	Na 10 min	Na 60 min
Borden MExT	550	62	8.3
DIN 67510	200	20	2.8

(*) Mcd = millicandela; eenheid van lichtsterkte

De fotoluminescente signalisatieborden zijn geen medische hulpmiddelen.

Versie: 06/05/2024